

De Lynx serie is standaard uitgerust met Henkelmans Advanced Control System, inclusief een 20-programma geheugen, full colour scherm en meerdere functies. De Lynx tafelmodellen maken het werken volgens HACCP standaarden mogelijk, mede omdat ze kunnen worden aangesloten op een directe label printer. Ervaar alles wat een vacuümmachine te bieden heeft, en meer...

“Lynx haalt alles uit uw professionele vacuümverpakkingsproces.”

LYNX 32

Standaard



POMPCAPACITEIT 8 m³/h
MACHINECYCLUS 15-30 sec
AFMETINGEN KAMER
 360 x 320 x 103 mm
AFMETINGEN MACHINE
 530 x 390 x 380 mm
SEALBALK 320 mm
GEWICHT 43 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,5 kW

STANDAARD

SENSORBESTURING, ACS,
 DOUBLE/CUT-OFF/BREDE SEAL,
 SOFT AIR

OPTIES

LIQUID CONTROL, BEGASSING,
 HIGH TEMP, 1-2 CUT-OFF SEAL

LYNX 42

Standaard



Standaard met ACS. Optioneel: label printer

POMPCAPACITEIT 16 m³/h
MACHINECYCLUS 15-30 sec
AFMETINGEN KAMER
 360 x 420 x 115 mm
AFMETINGEN MACHINE
 530 x 490 x 395 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 55 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,7 kW

STANDAARD

SENSORBESTURING, ACS,
 DOUBLE/CUT-OFF/BREDE SEAL,
 SOFT AIR

OPTIES

LIQUID CONTROL, BEGASSING,
 HIGH TEMP, 1-2 CUT-OFF SEAL

De kamermetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte). De machinemetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.