

Marlin

Ideaal voor meer specifieke verpakkingsbehoeftes en grotere volumes van food producten. Absolute must-have voor grotere bedrijven die zich bezighouden met de verwerking en verpakking van bijvoorbeeld vlees, vis, fruit, groenten en noten. Brede range opties beschikbaar, zoals Sensorbesturing, Advanced Control System en Liquid control.



Marlin



“Marlin biedt duurzame kwaliteit en uitgebreide opties als het gaat om aantallen en prestaties.”

MARLIN 52

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
520 x 500 x 200 mm
AFMETINGEN MACHINE
710 x 700 x 1025 mm
SEALBALK 2 X 520 MM
GEWICHT 165 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4 - 3,5 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL,
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

OPTIES

SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING,
1-2 CUT-OFF SEAL

MARLIN 90

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
320 x 890 x 100 mm
AFMETINGEN MACHINE
480 x 1066 x 970 mm
SEALBALK 2 x 320 mm
GEWICHT 165 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4 - 3,5 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL,
SOFT AIR

OPTIES

SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.